



HELIOS BORI impregnácia s biocídom

URČENIE

Pre impregnáciu dreva vo vonkajších priestoroch: okná, dvere, konštrukcie krovu, tatranský profil, pergoly, ploty, záhradný nábytok...
Pre vlhké stavebné priestory (kuchyne, kúpeľne, pivnice).

VLASTNOSTI

- ochrana dreva pred čerňaním, plesňami, drevnými hubami a insekticídny
- dobré prenikanie
- bezfarebnosť
- jednoduché nanášanie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydne pojivo, rozpúšťadlo, fungicíd a insekticíd
ODTIEŇ	bezfarebný
PRÍPRAVA ODTIEŇA	/
LESK	/
HUSTOTA	0,81 - 0,83 g / ml
RIEDENIE	prípravený(á) na použitie
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 750 g/l, hraničný limit (IIA(h) 2010) - 740 g/l.
BALENIE	0,75l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátumu na balení

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOBY NANÁŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec, valček	/	/		
namáčanie	/	/		
PODMIENKY PRE PRÁCU	Teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť. 65%)	suché na prach cca. 2 hod., suché na dotyk 8 - 12 hodín, interval medzi vrstvami 24 hod Pri podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanášaní 5 - 10 m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁSTROJOV	HELIOS TESSAROL riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie prekročiť 15%, u listnatých druhov dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masť.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme i prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA		KONEČNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	lazúrny náter - vonku	brúsenie, odstránenie nečistoty	1x HELIOS BORI impregnácia s biocídom	/	2x HELIOS BORI laková lazúra alebo 2x HELIOS BORI akrylátová laková lazúra
	krycí náter - vonku		1x HELIOS BORI impregnácia s biocídom	2x HELIOS TESSAROL základná farba na drevo alebo 2x HELIOS TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	2x HELIOS TESSAROL email alebo 2x HELIOS TESSAROL profesionál email alebo 2x HELIOS TESSAROL akrylátový email
	lazúrny náter - vonku vysta - vený vlhku		1x HELIOS BORI impregnácia s biocídom	/	2x HELIOS BORI laková lazúra UV PROTECTION alebo 2x HELIOS BORI akrylátová laková lazúra alebo 2x HELIOS BORI tenkovrstvá lazúra alebo
	krycí náter - vnútro vystavený vlhku		1x HELIOS BORI impregnácia s biocídom	1x HELIOS TESSAROL základná farba na drevo alebo 1x HELIOS TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	2x HELIOS TESSAROL email alebo 2x HELIOS TESSAROL profesionál email alebo 2x HELIOS TESSAROL akrylátový email
STARÝ NÁTER	lazúrny náter - vonku	čistenie a brúsenie, odstránenie	Pri veľmi poškodených náteroch 1x HELIOS BORI impregnácia s biocídom	/	1-2x HELIOS BORI laková lazúra alebo 1-2x HELIOS BORI akrylátová laková lazúra
	krycí náter - vonku	poškodených častí	Pri veľmi poškodených náteroch 1x HELIOS BORI impregnácia s biocídom	1-2x HELIOS TESSAROL základná farba na drevo alebo 1-2x HELIOS TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	1-2x HELIOS TESSAROL email alebo 1-2x HELIOS TESSAROL profesionál email alebo 1-2x HELIOS TESSAROL akrylátový email

UPOZORNENIE

- Pri natieraní tatranského obkladu doporučujeme ochranu dreva z oboch strán, pretože tým dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.
- Obsahuje biocídy (insekticídy a fungicídy). Pri nesprávnom zaobchádzaní s výrobkom môžu byť biocídy zdraviu škodlivé!
- Nesmie sa používať na ochranu dreva, ktoré môže prísť do priameho kontaktu s potravinami alebo krmivami.
- Nepoužívať na ochranu dreva v spálňach alebo v uzatvorených priestoroch, v ktorých sa zdržujete dlhší čas, s výnimkou menších plôch (napr. okná, dvere atď.).
- Škodlivý pre vodné organizmy: môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
- Nepoužitú množstvo výrobku môže byť preliate do menšieho balenia **HELIOS BORI impregnácia s biocídm** (0,75 l), ale nikdy do iných obalov, z dôvodu možnej zámery výrobkov. Menšie množstvá použiť do konca.